

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja frontowa			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02				
	analogia				
		2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
2	KNR-W 4-	3-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą	m ²		
d.1	01 0621-01	smarowania			
	0621-02				
		2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-02				
		2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	(schody wejściowe do lokalu użytkowego)			
		2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - na-	m ²		
d.1	0101-06	prawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm			
		Krotność = 5			
		2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 2-02	Uzupełnienie powierzchni z płytek z kamienia naturalnego	m ²		
d.1	0822-10				
	analogia				
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z granitu płomieniowanego gr. 5 cm na	m ²		
d.1	202 2806-	zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm			
	05	(3 szt. stopnie zewnętrzne)			
	analogia				
		2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13				
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	(stal nierdzewna)			
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo	m ²		
d.1	0602-01	chłonna			
		22.50	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
2		Brama przejazdowa			
11	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-	m ³		
d.2	0212-01	bości do 15 cm			
		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
12	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z granitu płomieniowanego gr. 5 cm na	m ²		
d.2	202 2806-	zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm			
	05	(1 szt. stopień zejścia do piwnicy)			
	analogia				
		0.40	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
13	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na	m ²		
d.2	0701-02	ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2			
	analogia				
		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
14	KNR-W 4-	3-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą	m ²		
d.2	01 0621-01	smarowania			
	0621-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
15	KNR 4-01 d.2 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 5.20	m ² m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
16	NNRNKB d.2 202 2608-05 analogia	Drobne uzupełnienie warstw siatki z tworzywa sztucznego, zaprawy klejowej 1.0	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-33 d.2 0121-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych- uzupełnienie 2.10	m m	2.100	
				RAZEM	2.100
18	KNR 4-01 d.2 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych pod kabel telefoniczny gł. 3 cm 12.60	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
19	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 12.60	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
20	KNR 4-01 d.2 0330-12	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej (pod skrzynkę pocztową) 0.44	m ² m ²	0.440	
				RAZEM	0.440
21	KNR 4-01 d.2 0322-01 analogia	Obsadzenie skrzynki pocztowej (skrzynka dostarczona przez Inwestora) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (brama stalowa i drzwiczki) 15.80	m ² m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
23	KNR 4-01 d.2 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (brama wjazdowa) 7.60	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
24	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
25	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 84.20	m ² m ²	84.200	
				RAZEM	84.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35.0	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
28	KNR AT-31 d.2 0602-01	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna (sufit) 35.0	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
29	KNR 0-33 d.2 0127-01	Tynki elewacyjne mineralne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia 84.20	m ² m ²	 84.200	
				RAZEM	84.200
30	KNR 0-33 d.2 0127-03	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe o strukturze baranek lub kornik - StoMiral-WDVS o uziarnieniu 2,0 (dwukolorowe)mm, wykonywane ręcznie 84.20	m ² m ²	 84.200	
				RAZEM	84.200
31	KNR 4-03 d.2 0602-05 analogia	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie z czujnikiem ruchu 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Klatka nr 53			
33	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 42.30	m ² m ²	 42.300	
				RAZEM	42.300
34	KNR 4-01 d.3 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego 35.0	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
35	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 42.30	m ² m ²	 42.300	
				RAZEM	42.300
36	KNR 4-01 d.3 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 22.40	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
37	KNR 4-01 d.3 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 22.40	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
38	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 251.20	m ² m ²	 251.200	
				RAZEM	251.200
39	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 79.90	m ² m ²	 79.900	
				RAZEM	79.900
40	KNNR-W 2 d.3 W1302-04 analogia	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - natrysk kropelkowy z podkładem - kolor lub farba barwiona (ściany i sufity z gruntowaniem, podkład+natrysk jednokolorowy+lakier ochronny) 331.10	m ² m ²	 331.100	
				RAZEM	331.100
41	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
42	KNR-W 4- d.3 01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (lakier barwny o 60 % wytrzymałości szkła)	m ²		
		30.39	m ²	30.390	
				RAZEM	30.390
43	KNR 4-01 d.3 1210-13 analogia	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (stopnice , lakier barwny o 60 % wytrzymałości szkła) Krotność = 2	szt.		
		30.97	szt.	30.970	
				RAZEM	30.970
44	KNR 2-02 d.3 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych (podesty, lakier barwny o 60% wytrzymałości szkła)	m ²		
		60.10	m ²	60.100	
				RAZEM	60.100
45	KNR-W 4- d.3 01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie lakierem do drewna listew przypodłogowych schodów w kolorze (jakość lakieru jak do stopnic) Krotność = 2	m		
		44.10	m	44.100	
				RAZEM	44.100
46	KNR-W 4- d.3 01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych (lakier barwny o 60 % wytrzymałości szkła)	m ²		
		25.10	m ²	25.100	
				RAZEM	25.100
47	KNR-W 4- d.3 01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie pochwytyłów drewnianych balustrad schodowych (lakier w kolorze, barwny o 60 % wytrzymałości szkła) Krotność = 2	m		
		25.60	m	25.600	
				RAZEM	25.600
48	KNR-W 4- d.3 01 1209-11 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 (farba młotkowa)	szt.		
		72.0	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
49	KNR-W 4- d.3 01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich (spody biegów, farba młotkowa) Krotność = 2	m ²		
		34.85	m ²	34.850	
				RAZEM	34.850
50	KNR-W 4- d.3 01 1207-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (policzki, farba młotkowa)	m		
		51.20	m	51.200	
				RAZEM	51.200
51	KNR-W 4- d.3 01 0324-03 analogia	Obsadzenie narożników aluminiowych w betonowych stopniach schodowych (kątowniki z aluminium polerowanego , ryflowane , z gumą antypoślizgową , na kotwach rozporowych , wym.120x35x35 mm- 2 szt. wym. 0.90x35x35 mm - 2 szt)	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR 4-03 d.3 0602-05 analogia	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie z czujnikiem ruchu	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-03 d.3 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 7.0	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4		Klatka nr 53 A			
54	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 18.30	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
55	KNR 4-01 d.4 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 16.0	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
56	KNR 4-01 d.4 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 18.30	m ² m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
57	KNR 4-01 d.4 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 18.0	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
58	KNR 4-01 d.4 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 18.0	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
59	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 249.30	m ² m ²	249.300	
				RAZEM	249.300
60	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 44.20	m ² m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
61	KNR-W 2 d.4 W1302-04 analogia	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - natrysk kropelkowy z podkładem - kolor lub farba barwiona (ściany i sufity z gruntowaniem, podkład+natrysk jednokolorowy+lakier ochronny) 293.50	m ² m ²	293.500	
				RAZEM	293.500
62	KNR-W 4- d.4 01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (lakier barwny o 60 % wytrzymałości szkła) 14.40	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
63	KNR 4-01 d.4 1210-13 analogia	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (stopnice , lakier barwny o 60 % wytrzymałości szkła) Krotność = 2 66.0	szt. szt.	66.000	
				RAZEM	66.000
64	KNR 2-02 d.4 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych (podesty, lakier barwny o 60% wytrzymałości szkła) 31.20	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
65	KNR-W 4- d.4 01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie lakierem do drewna listew przypodłogowych schodów w kolorze (jakość lakieru jak do stopnic) Krotność = 2 47.30	m m	47.300	
				RAZEM	47.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR-W 4-d.4 01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych (lakier barwny o 60 % wytrzymałości szkła) 24.10	m ² m ²	 24.100	
				RAZEM	24.100
67	KNR-W 4-d.4 01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie pochwytych drewnianych balustrad schodowych (lakier w kolorze, barwny o 60 % wytrzymałości szkła) Krotność = 2 24.80	m m	 24.800	
				RAZEM	24.800
68	KNR-W 4-d.4 01 1209-11 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² (farba młotkowa) 66.0	szt. szt.	 66.000	
				RAZEM	66.000
69	KNR-W 4-d.4 01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich (spody biegów, farba młotkowa) Krotność = 2 29.70	m ² m ²	 29.700	
				RAZEM	29.700
70	KNR-W 4-d.4 01 1207-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (policzki, farba młotkowa) 40.60	m m	 40.600	
				RAZEM	40.600
71	KNR 4-03 d.4 0602-05 analogia	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie z czujnikiem ruchu 5.0	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
72	KNR 4-03 d.4 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 7.0	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
73	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (stopień schodów wejściowych, zewnętrzny) 0.02	m ³ m ³	 0.020	
				RAZEM	0.020
74	KNR 2-02 d.4 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.02	m ³ m ³	 0.020	
				RAZEM	0.020
75	KNR 2-02 d.4 1109-02 analogia	Okładziny schodów - płyty granitowe antypoślizgowe gr. 3 cm (granit płomieniowany, wym.płyty 0,90*0,50) 0.45	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
76	KNR-W 4-d.4 01 1215-08 analogia	Czyszczenie posadzki preparatem do czyszczenia płytek ceramicznych 17.70	m ² m ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
77	NNRNKB d.4 202 2809-03 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (uzupełnienie) 4.60	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
78	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Różne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNR-W 2- d.5 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe (nad kl.schodową) 40.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
80	kalk. włas- na	1. Umycie różnych powierzchni po robotach malarskich - kpl., 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wywóz i utylizacja gruzu			
81	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 3.60	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
82	kalk. włas- na	Utylizacja gruzu 3.60	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600