

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 9 1104-01	Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 3.00	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 7-08 0604-01	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi 30x25mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 3.00	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 5-08 0212-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY 5x6mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach bez mocowania 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY 5x6mm <sup>2</sup> wciągane do rur 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3.00	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000