

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Markiefki 80 w Katowicach.

Niniejsza Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą „Rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Markiefki 80 w Katowicach.”

1.2 Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji ST-O Wymagania ogólne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują czynności umożliwiające wykonanie zakresu robót przewidzianego Dokumentacją projektową.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją

- rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu,
- rozbiórka ścian przyziemia,
- rozbiórka posadzek,
- zasypanie wykopów po rozebranych murach fundamentowych i plantowanie terenu po rozbiórce.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w Projekcie rozbiórki komórek gospodarczych przy ul. Markiefki 80 w Katowicach, opracowanym przez Pracownię Projektową „PROINWEST” Chorzów, ul. Trzyniecka 18/1/22.

1.4 Informacje o terenie budowy

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

1.5 Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia, nazwy i kody

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Roboty rozbiórkowe skrajnych komórek od strony chodnika ul. Markiefki i garażu prowadzić sposobem ręcznym. Mury rozbierać warstwami o grubości ok. 0,5 m. Rozbiórkę pozostałych komórek prowadzić mechanicznie za pomocą koparki wyburzeniowej z ramieniem wyposażonym w szczęki krusząco-wyburzeniowe. Mury rozbierać przez zwalanie w kierunku działki nr 84 i usuwać sukcesywnie przy pomocy ładowarki do załadunku gruzu.

Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z Projektem rozbiórki komórek gospodarczych przy ul. Markiefki 80 w Katowicach opracowanym przez Pracownię Projektową „PROINWEST” Chorzów, ul. Trzyniecka 18/I/22.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

6.2 Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

7.3 Zasady określania ilości robót i materiałów

- Ilość poszczególnych elementów i robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
- Objętość i powierzchnię elementów o zmiennych wymiarach oblicza się według wymiarów średnich.
- Powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych mierzy się w świetle ościeży, zaś części łukowe otworów mierzy się przyjmując do obliczeń wymiary wpisanego trójkąta.
- Z objętości murów o grubości ponad 15 cm nie należy potrącać:
 - otworów o powierzchni do 0,5 m²,
 - wnęk o powierzchni do 1 m² i głębokości do 15 cm,
 - przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,
 - wnęk na liczniki elektryczne i gazomierze,
 - gniazd na belki stropowe i podciągi,
 - objętości wieńców.
- Z powierzchni ścianek o grubości do 15 cm nie należy potrącać otworów o powierzchni do 1 m².
- Mury i ścianki otynkowane o grubości ponad 15 cm mierzy się wraz z tynkiem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

8.3 Odbiór końcowy

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Patrz ST-0 „Wymagania ogólne”