
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie systemowej izolacji ścian fundamentowych w piwnicach budynku.
ADRES INWESTYCJI : ul. Karola 3, Katowice
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego nr 5
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J. Biskup
DATA OPRACOWANIA : 09.2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2017 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|--|----------------|---------|------------|---------|
| Uzupełnienie do kosztorysu inwestorskiego na remont i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karola 3 w Katowicach | | | | | | |
| 1 | | Izolacja ścian przyległych do bud. przy ul. Czarneckiego- technologia dwurzędowa | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0619-03 | Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych | m ² | 19.068 | | |
| 2 d.1 | TZKNBK VIII 05-141 | Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie | m ² | 19.068 | | |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0621-05 analogia | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych preparatem do zwalczania grzyba domowego o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m ² | 19.068 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-02 0923-01 | Spoinowanie ścian zaprawą z zastosowaniem mineralnego szlamu uszczelniającego | m ² | 19.068 | | |
| 5 d.1 | KNR K-02 0108-01 analogia | Impregnacja ścian gruntem systemowym do izolacji mineralnych techniką malarską | m ² | 19.068 | | |
| 6 d.1 | KNR K-04 0401-03 analogia | Wykonanie metodą iniekcji niskociśnieniowej dwurzędowej izolacji przeciwwilgociowej murów z cegły o gr. 2 cegły | m | 16.800 | | |
| 7 d.1 | KNR 0-41 0107-02 analogia | Izolacja powierzchni pionowych przy zastosowaniu szlamów mineralnych Krotność = 2 | m ² | 19.068 | | |
| 8 d.1 | NNRNBK 202 0834-01 analogia | (z.I)Wykonanie obrzutki jako warstwy szczepnej pod tynki renowacyjne wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | 19.068 | | |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0715-02 analogia | Tynki renowacyjne WTA wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m ² | 19.068 | | |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0733-04 analogia | Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków renowacyjnych WTA.na ścianach płaskich,loggiach,balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 | m ² | 19.068 | | |
| Razem dział: Izolacja ścian przyległych do bud. przy ul. Czarneckiego- technologia dwurzędowa | | | | | | |
| 2 | | Izolacja pozioma | | | | |
| 11 d.2 | KNR 0-40 0204-02 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 25-30 cm | m | 47.920 | | |
| 12 d.2 | KNR 0-40 0206-10 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. pow. 65-70 cm | m | 52.800 | | |
| 13 d.2 | KNR 0-40 0204-07 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 50-55 cm | m | 30.700 | | |
| Razem dział: Izolacja pozioma | | | | | | |
| 3 | | Izolacja pionowa ścian fundamentowych | | | | |
| 14 d.3 | KNR-W 4-01 0808-07 analogia | Rozbiórka posadzki skalodrzewnej jednolitej- zerwanie płyt paździerzowych podłogowych montowanych na lepi-ku, wkrętami lub gwoździami. Krotność = 0.5 | m ² | 630.000 | | |
| 15 d.3 | KNR 3 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu | m ³ | 218.966 | | |
| 16 d.3 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 56.178 | | |
| 17 d.3 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 | m ³ | 56.178 | | |
| 18 d.3 | kalk. własna | Opłata za przyjęcie odpadów budowlanych na wysypisku | m ³ | 56.178 | | |
| 19 d.3 | ZKNR C-1 0301-13 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża Wykonanie wyobletów fa-set przy użyciu zaprawy mineralnej | m | 52.600 | | |
| 20 d.3 | KNR 0-40 0108-01 analogia | Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym- folia kubełkowa z listwą zamykającą | m ² | 149.910 | | |
| 21 d.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m ³ | 46.098 | | |
| 22 d.3 | KNR-W 2-15 0213-04 analogia | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm- wentylacja warstw ocieplenia dachu, kominki z fartuchem z papy zgrzewalnej,wycięcie otworów w pokryciu bitumicznym i deskowaniu połaci dachowej. | szt. | 25.000 | | |
| Razem dział: Izolacja pionowa ścian fundamentowych | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------|----------|------|------------------|-------|------------|---------|
| Słownie: | | | | | | |