

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
malowanie klatki schodowej Wolskiego 2					
1		malowanie klatki			
1 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien i drzwi folią polietylenowa 27+(1.5*2.17)*2	m ² m ²	 33.510	
				RAZEM	33.510
2 d.1	KNR-W 4-01 0415-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm-wymiana uszkodzonych elementów podestów i spoczników po usunięciu wykładziny -25% (4.68+4.42+4.74+4.49+4.75+6.86+4.21+3.84)*0.25	m ² m ²	 9.498	
				RAZEM	9.498
3 d.1	KNR-W 4-01 0425-01	naprawa po uprzednim demontażu elementów schodów drewnianych -tralki, słupki,-wyrównanie , szpachlowanie, szlifowanie, ponowny montaż-analogia 71	szt. szt.	 71.000	
				RAZEM	71.000
4 d.1	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne i słupki - analogia 15+7	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
5 d.1	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze jw 1.52+3.12+3.4+3.93+3.03+2.92+3.2+1.75+3.82	m m	 26.690	
				RAZEM	26.690
6 d.1	KNR 4-01 1210-1001	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej- drzwi lokatorskie wraz z ościeżnicami (wg uzgodnień z EB i inspektorem) 1.88*14	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
7 d.1	KNR-W 4-01 0415-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm-usunięcie desek starych stopnic ze schodów-analogia 8+9+9+9+9+9+5+12	szt szt	 70.000	
				RAZEM	70.000
8 d.1	kalkulacja własna	demontaż katowników ochronnych schodów i podestów-analogia 70+8	szt szt	 78.000	
				RAZEM	78.000
9 d.1	KSNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-podesty spoczniki i stopnice (4.68+4.42+4.74+4.49+4.75+6.86+4.21+3.84)+(70*0.29*1.2)	m ² m ²	 62.350	
				RAZEM	62.350
10 d.1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z płyt (4.68+4.42+4.74+4.49+4.75+6.86+4.21+3.84)	m ² m ²	 37.990	
				RAZEM	37.990
11 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-podesty i spoczniki-analogia 37.99	m ² m ²	 37.990	
				RAZEM	37.990
12 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej-wykładzina przemysłowa (heterogeniczna wykładzina winylowa wzmocniona włóknem szklanym pozbawiona wypełniaczy w warstwie użytkowej charakteryzująca się wysoką antypoślizgowością) w kolorze stopnic wraz z wywinieciem na ścianę na wysokość 10 cm-podesty i spoczniki 37.99	m ² m ²	 37.990	
				RAZEM	37.990
13 d.1	KNR K-04 0104-01-analogia	Ochrona narożników podestów kątownikiem-(kątowniki z aluminium polerowanego , ryflowane, z guma antypoślizgową na wkretach 8*1.3+2*2.52	m m	 15.440	
				RAZEM	15.440
14 d.1	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B-konstrukcja schodów, policzki, elementy ozdobne (1.20*0.17)*70+(1.20*0.29)*70+26.69*0.30	m ² m ²	 46.647	
				RAZEM	46.647
15 d.1	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych 46.647	m ² m ²	 46.647	
				RAZEM	46.647
16 d.1	KNR-W 4-01 1301-09	Renowacja podstaw pod stopnice z elementów metalowych ozdobnych (25%) -analogia ((1.20*0.17)*34+(1.20*0.29)*70)*0.25	m m	 7.824	
				RAZEM	7.824
17 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- biegi schodowe ,policzki, -analogia 46.647	m ² m ²	 46.647	
				RAZEM	46.647
18 d.1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice wym.0,29*1,20	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie--analogia	m		
		26.69*2	m	53.380	
				RAZEM	53.380
20	kalkulacja d.1 własna	Renowacja i malowanie podokienników wewnętrznych i zewnętrznych -naprawa parapetu + wykonanie nakładki, malowanie - kalkulacja własna 3+3	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej-50% (((5.86+2.53)*2*13.59)+(16.1*2.32))*0.5	m ²		
			m ²	132.696	
				RAZEM	132.696
22	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2-20% (15.63+4.68+4.42+4.74+4.49+4.75+6.86+4.21+3.84+21.20)*0.2	m ²		
			m ²	14.964	
				RAZEM	14.964
23	KNR 4-01 d.1 0619-02	Odgrybianie powierzchni o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		17.011	m ²	17.011	
				RAZEM	17.011
24	KNR 4-01 d.1 0621-03	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5 m2, 2-krotnie	m ²		
		(((5.86+2.53)*2*13.59)+(16.1*2.32))*0.05	m ²	13.270	
				RAZEM	13.270
25	KNR 4-01 d.1 0622-03	Odgrybianie stropów ceglanych metodą smarowania, do 5 m2, 2-krotnie	m ²		
		(15.63+4.68+4.42+4.74+4.49+4.75+6.86+4.21+3.84+21.20)*0.05	m ²	3.741	
				RAZEM	3.741
26	KNR-W 4-01 d.1 0710-0301	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. 5 m2 w 1 miejscu-po odbiciu do odgrzybiania + uzupełnienie miejsc uszkodzonych (((5.86+2.53)*2*13.59)+(16.1*2.32))*0.5	m ²		
			m ²	132.696	
				RAZEM	132.696
27	KNR 2-02 d.1 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach-ściany (całość- pod lamperie i spekanych ścian i sufitów spoczników - 20%-)	m ²		
		132.69	m ²	132.690	
				RAZEM	132.690
28	KNR-W 4-01 d.1 0710-1401	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych pow. 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		14.964	m ²	14.964	
				RAZEM	14.964
29	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian-lamperia	m ²		
		(68.44+26.61)*1.3	m ²	123.565	
				RAZEM	123.565
30	TZKNBK XV d.1 0104-01	Zagruntowanie ścian i stropów -sprawdzenie stanu przyczepności-analogia	m ²		
		((5.86+2.53)*2*13.59)+(16.1*2.32)+(15.63+4.68+4.42+4.74+4.49+4.75+6.86+4.21+3.84+21.20)	m ²	340.212	
				RAZEM	340.212
31	KNR 4-01 d.1 0713-0201	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach-tylki pozostałe	m ²		
		(((5.86+2.53)*2*13.59)+(16.1*2.32)+(15.63+4.68+4.42+4.74+4.49+4.75+6.86+4.21+3.84+21.20))*0.5	m ²	170.106	
				RAZEM	170.106
32	TZKNBK XV d.1 0104-01	Zagruntowanie ścian i stropów - powierzchni naprawionych tynków - analogia- pod malowanie	m ²		
		340.212	m ²	340.212	
				RAZEM	340.212
33	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(15.63+4.68+4.42+4.74+4.49+4.75+6.86+4.21+3.84+21.20)	m ²	74.820	
				RAZEM	74.820
34	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		((5.86+2.53)*2*13.59)+(16.1*2.32)	m ²	265.392	
				RAZEM	265.392
35	KNR 4-01 d.1 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe-Uwaga. w tym część lamperii oddzielona pasem innego koloru-analogia	m ²		
		(68.44+26.61)*1.3-23.04*1.3	m ²	93.613	
				RAZEM	93.613

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1	KNR-W 4-01 1211-03	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarki drzwiowej i szafek, do 1,0 m2-- pochwyty i słupki (1.52+3.12+3.4+3.93+3.03+2.92+3.2+1.75+3.82)*1.25	m ² m ²	 33.362	
				RAZEM	33.362
37 d.1	KNR 4-01 1210-1001	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2/analogia/i słupki i pochwyty, stopnice, listwy 14.78+8*1+3.695+34*1.25*0.29	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
38 d.1	KNR 4-01 0909-04	Renowacja skrzydeł okiennych - regulacja, wymiana uszkodzonych elementów - okapniki, oszklenie, uzupełnienie okuc - analiza własna 2	szt szt	 2	
				RAZEM	2
39 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2*1.55	m m	 3.100	
				RAZEM	3.100
40 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł i zewnętrzny 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.1	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych wewnętrznych -renowacja, czyszczenie, szpachlowanie , malowanie - 2szt-analogia oraz malowanie parapetu zewnętrznego -2szt 2+2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
42 d.1	KNR 4-01 1209-0601	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1, 0 m2 Krotność = 2 (1.5*2.17)*2	m ² m ²	 6.510	
				RAZEM	6.510
43 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2- okno na klatce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1	KNR 3 0701-04	Wykucie z muru okien i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych - okno na klatce schodowej- uchylne o podziale i wyglądzie jak pozostałe okna na klatce- analogia 1.24*1.88	m ² m ²	 2.331	
				RAZEM	2.331
45 d.1	KNR 4-01 1301-03	montaż balustrady - w oknie na klatce schodowej z pręta o sr 40mm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian- naprawa ościeży i muru przy drzwiach na podwórku-analogia 2.4*0.25*2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
47 d.1	KNR AT-02 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - wykonanie ścianki maskującej biegi schodowe-analogia (26.69-1.52)*1.0	m ² m ²	 25.170	
				RAZEM	25.170
48 d.1	KNR 3 0605-0501	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych biegów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszzonego oraz przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności całości-analogia 25.170	m ² m ²	 25.170	
				RAZEM	25.170
49 d.1	KNR 4-01 0354-07-analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2-drzwi do piwnicy i wejściowe kalkulacja własna 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
50 d.1	KNR-W 2-02 1027-0401-analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2- do budynku- demontaż i montaż nowych 1. Drzwi zewnętrzne drewniane z naswietłem dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1.5 m2r oraz stopką umożliwiającą utrzymanie otwartych drzwi oraz odbojnikiem i samozamykaczem- demontaż i montaż nowych wraz z przełożeniem samozamykacza, klamka mosiężna- szczegółowy opis w specyfikacji - analogia 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1	KNR-W 2-02 1027-0401-analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane wraz z ościeżnicami o powierzchni ponad 1.5 m2- do budynku- demontaż i montaż nowych , klamka mosiężna 2. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z naswietłem na podwórko - zgodnie ze specyfikacją-analogia	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1	KNR-W 2-02 1027-0401- analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane wraz z ościeżnicami i klamkami o powierzchni ponad 1.5 m2- do budynku- demontaz i montaz nowych	szt		
		3. Drzwi do piwnicy (2,21*0,99) -analogia	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
53 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietłem o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z ościeżnicami i klamkami - 1 szt drzwi na strych	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
54 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek, progi-analogia	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
55 d.1	KNR 4-01 0707-0501	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		27	m	27.0	
				RAZEM	27.0
56 d.1	KNR-W 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-białkowanie ścian strychu i ścian i sufitu ganku piwnicznego	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
57 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych kanałów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58 d.1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-parter-analogia	m ²		
		21.20	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
59 d.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-skucie starego po usuniętej glazurze-analogia	m ²		
		21.20	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
60 d.1	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
		32.936	m ²	32.936	
				RAZEM	32.936
61 d.1	ZKNR C-2 0801-01-ana- logia	Przygotowanie podłoża. naprawa powierzchni schodów (na parterze i zewnętrzne)- analogia	m		
		21.20	m	21.200	
				RAZEM	21.200
62 d.1	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
63 d.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
		10	miejsc.	10.000	
				RAZEM	10.000
64 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		21.20	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
65 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm-	m ²		
		21.20	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
66 d.1	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".-płytki antypoślizgowe	m ²		
		21.20	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
67 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą prostą-płytki antypoślizgowe	m ²		
		1.87*1.33	m ²	2.487	
				RAZEM	2.487
68 d.1	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x40 cm na zaprawie klejowej-parter -przed montażem rodzaj uzgodnić z inspektorem nadzoru	m ²		
		23.04*1.3	m ²	29.952	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	szt	RAZEM	29.952
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
70	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	m ²		
		4	m ²	4	
				RAZEM	4
71	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich pozostałe elementy klatki	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
72	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km- w cenie uwzględnić opłatę za składowanie lub utylizację	m ³		
		5.5	m ³	5.5	
				RAZEM	5.5
73	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 17	m ³		
		5.5	m ³	5.5	
				RAZEM	5.5
2		naprawa przyziemia frontu			
74	KNR 4-01 d.2 0347-09	Skucie nierówności -likwidacja obmurowania okienek piwnicznych-analogia	m ²		
		7*(0.89+2*0.69)	m ²	15.890	
				RAZEM	15.890
75	KNR 4-01 d.2 1301-08	montaż pokryw (wym 0,69*0,89) z blachy z otworami malowanej proszkowo w kolorze szarym, na zawiasach i zamykaniem od wewnątrz w otworach okienek piwnicznych frontu budynku- analogia	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
76	KNNR 3 d.2 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2-uzupełnienie tyków szpalet okienek piwnicznych, szpalet drzwi i cokołu	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
77	KNR AT-08 d.2 0110-02 analogia	Usuwanie graffiti za pomocą specjalistycznych preparatów i sprzętu - wszystkie rodzaje powierzchni	m ²		
		21.5*3.6	m ²	77.400	
				RAZEM	77.400
78	KNR AT-08 d.2 0104-05 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem antygraffiti - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym- wszystkie rodzaje podłoża	m ²		
		77.4	m ²	77.400	
				RAZEM	77.400
79	KNR-W 4-01 d.2 0701-03 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
80	KNR-W 4-01 d.2 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
81	KNR 4-01 d.2 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych boniowanych z zeszkobaniem farby-analogia	m ²		
		77.40	m ²	77.400	
				RAZEM	77.400
82	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		77.4	m ²	77.400	
				RAZEM	77.400
83	KNNR 3 d.2 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni-parter elewacji frontowej boniowanej	m ²		
		3.6*21.50	m ²	77.400	
				RAZEM	77.400
84	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni metalowych pełnych (złącze kablowe i drzwiczki gazowe,)	m ²		
		4.74	m ²	4.740	
				RAZEM	4.740
85	ZKNR C-2 d.2 0801-01-ana- logia	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni - schody wejściowe- analogia	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.42	m	4.420	
				RAZEM	4.420
86	KNR 0-12II d.2 0829-01 analogia	Uzupełnienie zaprawą klejową-schody wejściowe	m ²		
		4.42	m ²	4.420	
				RAZEM	4.420
87	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-schody wejściowe	m ²		
		4.42	m ²	4.420	
				RAZEM	4.420
88	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - schody wejściowe	m ²		
		4.42	m ²	4.420	
				RAZEM	4.420
89	Kalkulacja d.2 własna	Ułożenie granitu gr 3 cm na schodach /podest+stopnice+podstopnice/-schody wejściowe	m ²		
		0.65*1.40+1.35*0.85+2*0.19*1.40	m ²	2.590	
				RAZEM	2.590
90	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		2.50	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
91	kalk. własna	Czasowe zajęcie chodnika/miejsca postojowego (opłata zgodnie z Uchwałą nr VII/83/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice)	m ²		
		22*1.85	m ²	40.700	
				RAZEM	40.700
92	KNR 2-02 d.2 1605-05	Jednopomostowe rusztowania zewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 4 m-analogia	m ²		
		77.4	m ²	77.400	
				RAZEM	77.400