

LEGENDA

- B** LUXIONA POLAND S.A. NEPTUN LED V1 77W IP65
- C** LUXIONA POLAND S.A. RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E 1x37W 600x300 z czujnikiem ruchu
- ⊗** LUXIONA POLAND S.A. RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E 1x37W 400x400 z czujnikiem ruchu
- ⊗** Wypust oświetleniowy - wybór inwestora
- ⊗** wypust oświetleniowy IP44 - wybór inwestora
- ⊗** Kinkiet wypust oświetlniowy IP44 - wybór inwestora
- ⊗** LUXIONA POLAND S.A. RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E 1x18W 400x400 z czujnikiem ruchu/zmierzchu
- NR** Oprawa "nr posesji" np BEGA 3768 max 1x65W 210x210 z dodatkowym czujnikiem zmierzchu
- ⏏** Wyłącznik pojedynczy IP44
- ⏏** Wyłącznik podwójny
- ⏏** Wyłącznik schodowy
- 🔔** Dzwonek do drzwi
- 🌐** Gniazdo internetowe
- 📞** Gniazdo telefoniczne
- 📺** Gniazdo telewizyjne
- ⏏** Gniazdo podwójne z bolcem
- ⏏** Gniazdo pojedyncze IP44
- Wypust zasilający
- Ⓢ** Wypust zasilający - zmywarkę
- Ⓚ** Wypust zasilający - kuchenkę
- Ⓜ** Wypust zasilający - okap
- 📞** Domofon cyfrowy, panel wewnętrzny
- 🔔** Dzwonek
- 👁** Czujnik ruchu
- czr** Oprawa z czujnikiem ruchu
- LED** Oprawa typu LED
- czzm** Czujnik zmierzchu lub oprawa z czujnikiem zmierzchu
- =====** Instalacja telewizyjna
- =====** Instalacja telefoniczna
- =====** Instalacja internetowa
- =====** Instalacja siłowa
- =====** Instalacja oświetleniowa
- =====** Instalacja domofonowa

WYŚCIE EWAKUACYJNE Oprawa awaryjna naścienna
EW1 HEL/2/SE/AT LED IP42

EW2 Oprawa awaryjna nasufitowa dwustronna
Infinity II AC (IF2ACS) IP44

EW3 Oprawa awaryjna nad drzwiami
UPDOOR LED 10W SHM

AW1 Oprawa awaryjna np. RND 3W
14/8Nr obwodu/nr urządzenia

LEGENDA KOTŁOWNIA

GSE - Grzejnik elektryczny
SUW - Stacja uzdatniania i zmieszania wody
LW - Ławka
PSS - Pompa studni schodowej (opcja)
LW - Ławka
SAS - Sterownik automatyczny kotła typu MCA-90 DeltaTronic
RDK - Pompa obiegowa kotłowa typu Magna3 25-60
PCW - Pompa obiegowa kotłowa typu Magna3 25-60
PCW - Pompa obiegowa kotłowa typu Magna3 25-60
PCW - Pompa obiegowa kotłowa typu Magna3 25-60
PCW - Pompa obiegowa kotłowa typu Magna3 25-60
TK - Rozdzielnica kotłowa netykowna 4x18 IP45
VLZ - Ławka zasilająca omezczenie kotłowa
PAP - Przepięciownik wyłącznik prądu
GSE - Grzejnik elektryczny

bednarka 25x4- wyrównanie potencjałów

oprawa z wbudowanym modułem awaryjnym

C**D****E****F****A****B****C****D****E**

UWAGA:

- istniejące oprawy zewnętrzne zdemontować
- montaż osprzętu zgodnie z normą SEP: gniazda min 0,3m, pom. wilgotne 1,3m-1,4m
- montaż tablic TSM nad posadzką wysokości 2m

WEKTOR		PB REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
SPÓŁKA Z O.O.		Lokalizacja: Katowice, ul. Karłowicza 3 (dz. nr ewid. 250; obr.Dz.Bogucice-Zawadzkie, k.m.42)			
Inwestor:		Miasto Katowice - KZGM w Katowicach; Katowice, ul. Górnego 5			
Projektant:		Nr zlec.: 861/P	Skala: 1:50	Brzoza: Instalacje elektryczne	Podpis:
mgr inż. Sławomir Wochniak		Nr upr. bud.: 147/01/WŁ	Data: 12.2016		
Asystent:					
Sprawdzający:		Nr upr. bud.: 239/01/WŁ	Data: 12.2016		
mgr inż. Stanisław Cwik-Godycki					
Nazwa rysunku:		Rzut parteru - instalacje elektryczne			Nr rysunku: E-2