


Drzwi do kom. lokatorskich							Widok
Symbol	Szer.	Wys.	Istn./ do wym.	Konstrukcja	Uwagi	Kolor	
Drzwi do kom. lokatorskich	80	200	4/4	Drewniana Drzwi ażurowe z listewek drewnianych, struganych, świerkowych np 6x3cm. Max. szczeliny 3,0cm, dodatkowe ukośne wzmocnienie Wyposażyć w zawias na płaskowniku stalowym uniemożliwiający podważenie i skobel zamykający.	-U _{max} =0,9 W/m ² K	Złoty dąb	

INWESTOR

KZGM Katowice, ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały
28; 28-300 Jędrzejów**

**APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin**

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz robotami towarzyszącymi

PROJEKTANT

**ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89
CZŁ.ŚŁ.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136**

SPRAWDZAJĄCY

**ARCH.P.NOWICKI UPR. 10/SLOKK/2019
CZŁ.ŚŁ.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-2033**

OPRACOWANIE

mgr inż. arch. Piotr Nowicki

mgr inż. Bartosz Piotrowicz

NAZWA RYSUNKU

**Zestawienie stolarki drzwiowej- drzwi do kom.
lokatorskich**

FAZA

Proj. budowlany

DATA

05.2019

NR RYSUNKU

18.A.11.A

SKALA