

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		FRONT BUDYNKU			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-03	4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR K-01	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m ²		
d.1	0105-08	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.1	0533-02 analogia	2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
6	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwodn z polimerowej masy uszczelniają- cej (ŻYWICA POLIMEROWA Z WARSTWĄ GRUNTUJĄCĄ) wykonywana ręcznie Krotność = 2	m ²		
d.1	0401-03 analogia	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro + ukształtowanie spadku 5 - 3 cm	m ²		
d.1	1102-01	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 2	m ²		
d.1	1106-01	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1	0101-03	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm, mrozo- odporne	m ²		
d.1	0206-03 analogia	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm, mrozo-odporne	m		
d.1	0216-04	2.70	m	2.700	
				RAZEM	2.700
12	KNR 2-01	Drobne naprawy spawalnicze balustrady balkonowej	m		
d.1	0615-01 analogia	0.50	m	0.500	
				RAZEM	0.500
13	ZKNR C-2	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm - naprawa ubytków gzymsów elewacji	m ²		
d.1	0417-03 analogia	2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-02	4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
15	NNRNKB	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki	m ²		
d.1	202 2608-05 analogia	4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
18	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-06				
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1	1212-08				
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	15 km			
	0108-10				
		0.90	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
21		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna				
		0.90	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
22	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01				
		62.0	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
23	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m ²		
d.1	1663-04				
		62.0	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
24	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:1,5,12,13,14,15,16,17,18,19,23)			
	z.sz.5.15				
25		Czasowe zajęcie chodnika wraz z uzgodnieniami i z MZUiM w Katowicach	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000